Hoja de datos del producto
Características

140CRA31200C
Quantum RIO Drop E/IP 1CH con revestimiento conformado

Principal

Gama de producto	Modicon Quantum
Tipo de Producto o Componente	Adaptador de desconexión Ethernet RIO
Número de puertos serie	3
Tipo de conexión integrada	Ethernet IP / Modbus TCP para Puerto de servicio Ethernet IP / Modbus TCP para red del dispositivo
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet IP/Modbus TCP
Servicio de comunicación	Los módulos de salida se actualizan desde el adaptador E / S remota Los datos de entrada se recopilan y publican en el adaptador de E / S remota

Complementario

Topología	Bucle en cadena
Señalización local	Estado del módulo (mod. Status): 1 LED (verde/rojo) Estado de la comunicación de red (Net Status): 1 LED (verde/rojo) RUN: 1 LED (verde) E/S: 1 LED (Rojo)
Compatibilidad del producto	140CRP31200
Característica medioambiental	Ubicación peligrosa clase I división 2 conforme a EN / IEC 61131-1 Entorno severo
Ancho	167 mm
Altura	50 mm
Peso del producto	0,554 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL 508[RETURN]CE[RETURN]C-Tick
Estándares	EN 55011 IEC 61000-4-16 CSA C22.2 No 142
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN 61131-2 IP20 conforming to IEC 60527
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a EN 61131-2
Temperatura ambiente	0…60 °C conforme a IEC 60068-2-2 0…60 °C conforme a IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente	-40…85 °C conforme a IEC 60068-2-2 -40…85 °C conforme a IEC 60068-2-2
Resistencia a las vibraciones	3,5 mm de amplitud constante (f= 0,5…8,4 Hz) conforme a EN 61131-2 1 gn de aceleración constante (f= 8,4…150 Hz) conforme a EN 61131-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud máxima	3000 m
Humedad relativa	93 % conforming to IEC 60068

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	32,000 cm
Paquete 1 Peso	609,000 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months