



Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de Producto o Componente	Adaptador de comunicaciones Modbus Plus
Autómata de gestión de bus	Premium Quantum
Tipo de estructura	Industrial
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus Plus
Método de acceso	Bus Token De igual a igual
Velocidad de transmisión	1 Mbit/s
Medio de soporte de transmisión	Par trenzado

Complementario

Topología	Multipunto, dispositivo conectado por un cable de extensión o de derivación
Número de dispositivos por segmento	0...31 por segmento 0...63 todos los segmentos
Maximum cable distance between devices	5000 m con repetidor
Formato de los datos	IEC 61131-2
Estado de fallo	Valor de escala completo Forzado al estado cero Valor mantenido Retroceso hasta cero
Alimentación	Desde base de E/S
Marcado	CE
Señalización local	Módulo encendido o comunicando (MB + ACT): 1 LED (verde) Error de comunicación red A (ERR A): 1 LED (Rojo) Error de comunicación red B (ERR B): 1 LED (Rojo)
Conexión eléctrica	1 conector SUB-D 9 para conectar red Modbus Plus 1 conector SUB-D 9 para red Modbus Plus redundante

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]UL
Estándares	FM clase 1 división 2
Tratamiento de Protección	TC
Resistencia a descargas electrostáticas	4 KV Contacto conforme a IEC 801-2 8 kV en aire conforme a IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,0 cm
Paquete 1 Peso	213,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------