



#### Principal

Gama	Compacto
Nombre del Producto	ComPact INS
Tipo de Producto o Componente	Interruptor seccionador
Número de Polos	4P
Tipo de red	CC CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V 2 polos en serie AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz 500 V 2 polos en serie AC-22A: 100 A CA 50/60 Hz "660/690 V" 4 polos en serie AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz "220/240 V" 4 polos en serie AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 500 V AC-23A: 63 A CA 50/60 Hz "660/690 V" DC-22A: 100 A CC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie DC-23A: 100 A CC 50/60 Hz 125 V 2 polos en serie DC-22A: 100 A CC 50/60 Hz 250 V 4 polos en serie DC-23A: 100 A CC 50/60 Hz 250 V 4 polos en serie
Tensión asignada de aislamiento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	100 A a 60 °C
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	154 KA con interruptor automático protección ascendente 690 V CA a 50/60 Hz 20 kA interruptor seccionador solo 690 V CA a 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	250 V CC 690 V CA 50/60 Hz
Idoneidad para el seccionamiento	Sí
Indicación de contacto positivo	Sí
Ruptura visible	No
Grado de contaminación	3

#### Complementario

Tipo de Control	Empuñadura
Color empuñadura	Rojo
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Placa Carril DIN
Conexión superior	Panel
Conexión inferior	Panel

Potencia máxima	"AC-23": 22 kW a "220/240 V" CA 50/60 Hz "AC-23": 45 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz "AC-23": 55 kW a 440 V CA 50/60 Hz "AC-23": 55 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz "AC-23": 55 kW a "660/690 V" CA 50/60 Hz
Servicio nominal	Ininterrumpido
Clase de servicio intermitente	Clase 120 - 60 %
Dimensiones de envoltentes par	260 mm x 160 mm x 55 mm
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	0,01 KA durante 30 s conforme a IEC 60947-3 1,23 KA durante 20 s conforme a IEC 60947-3 3,175 KA durante 3 s conforme a IEC 60947-3 5,5 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
Endurancia mecánica	15000 Ciclos
Endurancia eléctrica	AC-22A: 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz 4 polos en serie AC-22A: 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 Ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 Ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 Ciclos 500 V CA 50/60 Hz DC-22A: 1500 Ciclos "250 V" CC 50/60 Hz 4 polos en serie DC-23A: 1500 Ciclos "250 V" CC 50/60 Hz 4 polos en serie AC-22A: 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz 4 polos en serie
Paso interpolar	30 mm
Altura	100 mm
Ancho	135 mm
Profundidad	62,5 mm
Peso del producto	0,9 kg

## Entorno

Estándares	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	15,500 cm
Paquete 1 Peso	1,121 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,600 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí

Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------