Hoja de datos del producto
Características

29380
Ua Automatismo 380 415Vca

Principal

Nombre del Producto	UA
Tipo de Producto o Componente	Unidad de control

Complementario

Tensión de alimentación	380...415 V CA a 50/60 Hz 440 V CA a 60 Hz
Modo de funcionamiento	Parada (fuente normal y de reemplazo apagada) Operación forzada en fuente normal Operación forzada en fuente de reemplazo Operación automática
Dispositivo enclavado	Compact NS630b...1601 MasterPact NW Compact NS100...631 MasterPact NT
Modos de selección	Disyuntor en N Disyuntor en R
Ejercitador genset	Control de arranque Apagado retardado ajustable
Función de test	Al pulsar el botón en el frontal del controlador
Función complementaria	Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto Ajuste de la hora máxima de arranque de la alimentación de reemplazo Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía) Aliment normal forzada si fuente de reemplazo no operacional durante tarifa pico Selección del tipo de alimentación normal (monofásica o trifásica)
Señalización local	Desactivado Disparo de avería Act
Tipo de entrada	Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R
Tipo de salida	Contactos personalizados: indicación de funcionamiento en modoautomático o de parada
[Ith] Intensidad térmica convencional	8 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Entorno

Estándares	IEC 947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conectores: conforming to EN 60529 IP40 frontal: conforming to EN 60529 IP30 lado: conforming to EN 60529
Grado de protección IK	Frontal: IK07 conforme a EN 50102

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,6 cm
Paquete 1 Ancho	15,6 cm
Paquete 1 Longitud	17,2 cm
Paquete 1 Peso	1,586 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	10,282 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3
BVB	Aceptado
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses