Hoja de datos del producto
Características

33011
Contacto Sde 240V Ns630B-1600 Fijo

Principal

Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Nombre Corto del Dispositivo	SDE
Aplicación del Dispositivo	Supervisión del estado del disyuntor
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de fallo	Fallo eléctrico general
Señalización local	Electrical fault ((*)): disparo de avería
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Clip-on
[Ith] Intensidad térmica convencional	6 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 24 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 48 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 110 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "380/440 V" AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 480 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "660/690 V" AC-15: 6 A CA 50/60 Hz 24 V AC-15: 6 A CA 50/60 Hz 48 V AC-15: 5 A CA 50/60 Hz 110 V AC-15: 4 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-15: 2 A CA 50/60 Hz "380/440 V" AC-15: 1,5 A CA 50/60 Hz 480 V AC-15: 0,1 A CA 50/60 Hz "660/690 V" DC-12: 6 A CC 24 V DC-12: 2,5 A CC 48 V DC-12: 0,6 A CC 110 V DC-12: 0,3 A CC 250 V DC-14: 1 A CC 24 V DC-14: 0,2 A CC 48 V DC-14: 0,05 A CC 110 V DC-14: 0,03 A CC 250 V
Carga mínima	100 mA a 24 V CC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	800,0 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Sin PVC	Sí
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months