



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Nombre Corto del Dispositivo	SD
Aplicación del Dispositivo	Supervisión del estado del disyuntor
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS630b ... 1600)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

### Complementario

Señalización local	Indicador de disparo del relé: indicador deseng.
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Clip-on
[I <sub>th</sub> ] Intensidad térmica convencional	6 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 24 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 48 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 110 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "380/440 V" AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 480 V AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "660/690 V" AC-15: 6 A CA 50/60 Hz 24 V AC-15: 6 A CA 50/60 Hz 48 V AC-15: 5 A CA 50/60 Hz 110 V AC-15: 4 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-15: 2 A CA 50/60 Hz "380/440 V" AC-15: 1,5 A CA 50/60 Hz 480 V AC-15: 0,1 A CA 50/60 Hz "660/690 V" DC-12: 6 A CC 50/60 Hz 24 V DC-12: 2,5 A CC 50/60 Hz 48 V DC-12: 0,6 A CC 50/60 Hz 110 V DC-12: 0,3 A CC 50/60 Hz 250 V DC-14: 1 A CC 24 V DC-14: 0,2 A CC 48 V DC-14: 0,05 A CC 110 V DC-14: 0,03 A CC 250 V
Carga mínima	100 mA a 24 V CC
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	51,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm

Paquete 2 Peso	4,340 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1280
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	77,440 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------