

Hoja de datos del producto

Características

9001SKP35R31

Pilot light, Harmony 9001SK, plastic, polycarbonate, fresnel, red, 30mm, 24-28V



Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto
Tipo de lente	Fresnel plástico
Suministro del bloque de luces	Voltaje completo 28 V Directo 24 V

Complementario

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Color de tapa/operario o lente	Rojo
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación nominal	24 ... 28 V c.a./c.c.
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Modo de funcionamiento	Normal
Anchura global CAD	54 mm
Altura global CAD	70 mm
Fondo global CAD	42 mm
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de lente	Fresnel
[Us] Tensión de alimentación	24...28 V
Suministro del bloque de luces	Voltaje completo
Material de lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm
Fuente de luz	Bombilla incandescente

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Grado de protección IP	IP66

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	81,647 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.