

Hoja de datos del producto A9A26927

Características

"Señalización de defecto iSD Acti9 para iC60/iID"



Principal

| | |
|--------------------------------|---|
| Range of product | Acti9 |
| Tipo de producto o componente | Contacto de falla |
| Nombre corto del dispositivo | iSD |
| Composición contactos de señal | 1 C/A |
| Corriente nominal | DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz |
| Pasos de 9 mm | 1 |

Complementario

| | |
|--|---|
| Tensión asignada de aislamiento | 500 V |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV |
| Señalización local | Indicador mecánico |
| Tipo de montaje | Clip-on |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| Compatibilidad de juego de bar | Superior: Sí |
| Alto | 86 mm |
| Ancho | 9 mm |
| Profundidad | 73 mm |
| Peso del producto | 33 g |
| Color | Blanco |
| Conexiones - terminales | Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - flexible Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido |
| Longitud de pelado de cable | 10 mm |
| Par de apriete | 1 N.m |

Entorno

| | |
|--|----------------------------------|
| Normas | EN/IEC 60947-5-1 |
| Grado de protección IP | IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Grado de contaminación | 3 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Tropicalización | 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -35...70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 7,800 cm |
| Paquete 1 Ancho | 2,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 9,200 cm |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Peso | 40,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Altura | 8,500 cm |
| Paquete 2 Ancho | 10,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 27,500 cm |
| Paquete 2 Peso | 570,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 120 |
| Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 6,373 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|