



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto de falla
Nombre Corto del Dispositivo	SD
Composición contactos de señal	1 C/A
Corriente nominal	AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Superior: SÍ
Altura	85,3 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	30 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	2,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm
Paquete 1 Peso	38,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12

Paquete 2 Altura	8,700 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	511,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,084 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------