



Principal

Rango de producto	Modicon Atrium
Tipo de producto o componente	Sub-base conec. canal analógico
Número de canales	4
Conexiones - terminales	Screw type terminals, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm ² (AWG 28...AWG 16) flexible with cable end Screw type terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² (AWG 26...AWG 12) solid Screw type terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² (AWG 26...AWG 14) flexible without cable end Screw type terminals, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm ² (AWG 28...AWG 20) flexible with cable end Screw type terminals, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solid

Complementario

Función del módulo	Distribución de 4 termopares, compatible con Modicon M340
Compatibilidad del producto	Modicon M340 BMXART0414 Modicon M340 BMXART0814
Conexión a automática	SUB-D 25
Modo de fijación	Mediante clips (perfil DIN simétrico de 35 mm) Mediante tornillos (plaza maciza+kit de fijación)
Tensión asignada de aislamiento	2000 V terminals/mounting rails
Categoría de instalación	II conforme a IEC 60664-1
Par de apriete	0,6 N.m con plano Ø 3,5 destornillador
Peso del producto	0,18 kg

Entorno

Certificados de producto	GL CSA BV UL DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Resistencia a cables incandescentes	750 °C, tiempo de extinción <30 s conforme a IEC 60695-2-11
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 10...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a descargas electrostáticas	4 kV (contacto) nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2 8 kV (aire) nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2
Resistencia a campos irradiados	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 nivel_3
Resistencia a transitorios rápidos	2 kV nivel_3 conforme a IEC 61000-4-4
Temperatura ambiente	0...60 °C conforming to IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-40...80 °C conforme a IEC 61131-2
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 60664-1

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	219 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	8,2 cm

Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	27
Paquete 2 Peso	6,462 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------