



Principal

Gama de producto	Easy Modicon M100
Tipo de Producto o Componente	Alimentación
Tipo fuente de alimentación	Modo de encendido regulado
Potencia nominal en W	108 W
Tensión de entrada	100..0,240 V AC monofásica
Tensión de salida	24 V CC
Corriente de salida de alimentación	4,5 A
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Resistencia a las vibraciones	4 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 61131-2
Nombre de la prueba	Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conforme a IEC 61000-6-2 nivel A

Complementario

Límites de tensión de entrada	85...264 V
Frecuencia de Red	47...63 Hz
Corriente de entrada	50 A a 100..0,240 V AC
Cos phi	0,45
Eficacia	89 %
Disipación de potencia en W	13,3 W
Consumo de corriente	1.1 A a 240 V
Tipo de protección de entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
Límites de tensión de salida	20.4...27.6 V
Regulación línea y carga	+/- 1 %
Tiempo de retención	>= 10 ms a 115 V
Tipo de protección de salida	Contra sobrecarga, tecnología de protección: 1,1...1,5 x I _n Contra cortocircuitos, tecnología de protección: 1,1...1,5 x I _n Contra sobretensión, tecnología de protección: 28.8...33.6 V
Conexiones - terminales	Para conexión a tierra: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 1 x 4 mm ² AWG 12
Marcado	CE
Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a interferencia electromagnética conforme a EN 55022 clase B
Soporte de montaje	Directamente en el envoltente Directamente en el envoltente
Altitud máxima de funcionamiento	5000 m
Acoplamiento de salida	En serie
Categoría de sobretensión	II
Tiempo medio entre averías	600000 h a 25 °C
LED de estado	Tensión de salida: 1 LED (verde)
Ancho	129 mm
Altura	97 mm
Profundidad	30 mm
Peso del producto	0,35 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]IC[RETURN]RoHS[RETURN]KC[RETURN]RCM
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 62368-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	10...95 %
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 62368-1
Grado de contaminación	2
Resistencia dieléctrica	2000 V entre entrada y tierra

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	10,4 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	400,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	16,869 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	504
Paquete 3 Altura	90,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	210,928 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí