

# Hoja de datos del producto

## Características

# ABS7SA2M

plug-in solid state relay - 10 mm - output -  
24..240 V AC - 0.5 A



### Principal

Rango de producto	Advantys Telefast ABE7
Tipo de producto o componente	Relé de estado sólido de conexión
Tipo de relé	Relé de salida
Minimum ordered quantity	Juego de 4

### Complementario

Tiempo respuesta	<= 10 ms del estado 0 al 1 <= 10 ms de estado 1 a 0
Dimensión de paso de anchura	10 mm
Compatibilidad del producto	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Tensión de entrada digital	24 V CC
Tensión de salida digital	24...240 V CA
Corriente de salida digital	500 mA
Estado actual 0 garantizado	0,4 mA CC
Estado actual 1 garantizado	6.5 mA CC
Estado de tensión 0 garantizado	2.8 V CC
Estado de tensión 1 garantizado	18.6 V CC
Peso del producto	0,016 kg

### Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0,007 kg
Paquete 1 Altura	0,450 dm
Paquete 1 ancho	0,580 dm
Paquete 1 Largo	0,350 dm

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---