



### Principal

Rango de producto	Modicon X80
Tipo de producto o componente	Módulo salida analógica

### Complementario

E/S aplicación específica	HART
Compatibilidad del producto	BMEP58 ... procesador BMEXBP ... plano posterior ABE7CPA21 Módulo de cabeza BMECRA31210 Bloque de terminales BMXFTB20 ...
Conexión eléctrica	20 vías bornero Telefast
Isolation between channels	Aislado
Error de medida	0,1 % de escala completa 25 °C 0,2 % de escala completa 0...60 °C
Variación de temperatura	45 ppm / ° C
Tensión de aislamiento	1000 V CC para 60 s entre canales 1400 V CC para 60 s entre canales y tierra 1400 V CC para 60 s entre canales y bus
Comprobaciones	Detec. cable roto
Impedancia óhmica de carga	600 Ohm 0...20 mA 570 Ohm 0...21 mA
Número de salida analógica	4
Tipo de salida analógica	Corriente: 4...20 mA
Resolución de salida analógica	15 bits &nbsp;+&nbsp;señal
Topología	Punto a punto
Función disponible	Mapeo de E / S
Peso del producto	0,223 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Certificaciones	CE RCM CSA EAC Barco mercante UL
Normas	EN / IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	220,0 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	11,1 cm
Paquete 1 Largo	11,8 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------