



Principal

Rango de producto	Modicon X80
Tipo de producto o componente	Adaptador de E / S remoto periférico

Complementario

Número de puertos serie	1
Tipo de conexión integrada	Ethernet/IP para red del dispositivo
Protocolo de puerto de comunic	Modbus TCP
Reloj en tiempo real	Donde
Capacidad de memoria	448 kB interno 96 kB extraíble
Estructura de aplicación	1 master task
Señalizaciones frontales	Módulo activo (RUN): 1 LED (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (rojo) Fallo externo (E/S): 1 LED (rojo) Actividad en red Ethernet (ETH ACT): 1 LED (verde) Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (rojo) Diagnóst enlace Ethernet (STS): 1 LED (verde) Estado de la red Ethernet (enlace): 1 LED (verde)
Compatibilidad del producto	0...1024 módulo de E / S discreto 0...256 módulo de E / S analógico 0...2 Módulo Ethernet
Consumo medio en mA	95 mA
Disipación de potencia en W	2,3 W
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Maximum altitude transport	3000 m
Humedad relativa	95 % sin condensación

Entorno

Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/34/EU - ATEX directive
Certificaciones	CE UL CSA RCM EAC Barco mercante Zona ATEX 2/22 IECEX zona 2/22
Normas	EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN / IEC 60079-0
Característica medioambiental	Ubicación peligrosa clase I división 2
Grado protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	237,5 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	11,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	3,8 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------