Hoja de datos del producto
Características

GVAED011
Bl Cont Aux Lat Nf Con Def Na

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto del Dispositivo	GVAED
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Compatibilidad del producto	GV3P GV3L
Ubicación de Montaje	Panel
Funcionamiento contactos aux.	Señal de error 1 NA
Comp. contacto polo	1 NA + 1 NC
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	600 V conforme a UL 508 690 V conforme a IEC 60947-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24 ... 60 V CC
[Ith] Intensidad térmica convencional	2,5 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión de conmutación mínima	17 V
Tipo de protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
Potencia nominal func. en VA	300 VA a 48 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 400 VA a 690 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 500 VA a 110…127 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 500 VA a 500 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 650 VA a 440 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 720 VA a 230…240 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 850 VA a 380…415 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Potencia nominal func. en W	120 W a 240 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 140 W a 110 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 140 W a 24 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 180 W a 60 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 240 W a 48 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Par de apriete	1,4 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	11 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	29 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Características ambientales	Entorno normal
Certificaciones de Producto	UKCA

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	17,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	174,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	220
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,128 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Huella de carbono (kg.eq.CO2)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses