

Hoja de datos del producto

Características

LE1D09M7

Arrancador Caja Sin Relé Térmico 9A 220V
50/60 Hz



Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys LE
Nombre Corto del Dispositivo	LE1D
Tipo de Producto o Componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del Dispositivo	Estándar
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Relé de sobrecarga térmica pedido por separado Contactor
Tipo de control	Pulsador comienzo verde I (Cerrado) Pulsador Parada Reposición rojo O (Abierto)

Complementario

Potencia del motor en kW	4 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz 4 KW a 415 V CA 50/60 Hz 4 KW a 440 V CA 50/60 Hz 2,2 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz 5,5 KW a 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a "660/690 V" CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
[Uc] control circuit voltage	220 V CA 50/60 Hz
Número de entrada de cable	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 fondo
Ancho	88 mm
Altura	166 mm
Profundidad	128,5 mm
Peso del producto	0,92 kg

Entorno

Material	Polycarbonato
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Estándares	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Características ambientales	Entorno estándar
Certificaciones de Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,500 cm
Paquete 1 Longitud	21,500 cm
Paquete 1 Peso	884,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	30

Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	39,520 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------