Hoja de datos del producto
Características

LV434063
Modulo Entrada/Salida + Ulp Com

Principal

Nombre Corto del Dispositivo	I/O
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Rango de compatibilidad	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compacto (Compact NSX) Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)
Nombre del Producto	Enerlin'X IO

Complementario

Tipo de red de comunicación	Enchufe de lógica universal sobre 2 conectores RJ45
Tensión de alimentación	24 V CC - 20...10 %
Consumo de corriente	165 mA
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de descarga electroestática conforme a EN/IEC 61000-4-2 Inmunidad a campos radiados 10 V/m conforme a EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad frente a sobretensión conforme a EN/IEC 61000-4-5
Número de entradas	6 digital 1 analógica
Tipo de entrada	Digital a estado 1: 19,8…25,2 V - CC - 6,1…8,8 mA Digital a estado 0: 0…19,8 V - CC - 0 mA
Número de salidas	3 digital
Tipo de salida	Digital: 250 V - CA - 5 A
Longitud de cable	10 m
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm
Tipo de Control	Por software
Temporizado	0 ... 20 s
Frecuencia de vibración	5…8,4 Hz
Conexiones - terminales	Bornero de tornillo
Certificaciones de Producto	FCC[RETURN]GOST[RETURN]CE[RETURN]cULus
Estándares	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Profundidad	70,6 mm
Altura	116 mm
Ancho	71,7 mm
Peso del producto	229,5 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Humedad relativa	5…85 %
Grado de protección IP	410 conectores: IP4X panel frontal: IP3x otras partes:
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
Grado de contaminación	3
Retardancia al fuego	V0 conforme a UL
Resistencia a los golpes	1000 m / s²

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,800 cm
Paquete 1 Longitud	12,500 cm
Paquete 1 Peso	294,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,752 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	71,228 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	2fc07de3-36e3-4c4f-8b40-e79c0322200e
BVB	Aceptado
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Información de exención de RoHS	Sí
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	38

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses