# Hoja de datos del producto
## Características

# METSECT5VV500
## Ti 5000/5A Tipo Vv Barra 55X165

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama | PowerLogic |
| Nombre del Producto | CT |
| Tipo de Producto o Componente | Transformador de corriente |
| Corriente del secundario | 5 A |
| Clase de precisión | Clase 0,5 a 60 VA |
| [In] Corriente Nominal | 5000 A |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Tipo de transformador de corri | Tropicalizado para barra de distribución |
| Porcentaje de transformador de | 5000/5 |
| [Ith] Intensidad térmica convencional | 60 kA |
| Corriente nominal dinámica | 2.5 Ith |
| Fator de seguridad | 10 |
| Tensión asignada de empleo | < 720 V CA 50/60 Hz |
| Tensión asignada de aislamiento | 3 kV |
| Tipo de montaje | Tornillo de bloqueo aislado |
| Soporte de montaje | Barra de distribución |
| Anchura | Exterior: 175 mm<br>Interior: 55 mm |
| Alto | Exterior: 242 mm<br>Interior: 165 mm |
| Profundidad | Total : 110 mm |
| Peso del producto | 3,1 kg |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 3 kV |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase B |
| Apertura de barras | 165 x 55 |
| Sellado | Donde |

### Entorno

| | |
|---|---|
| Estándares | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Certificaciones de Producto | CE[RETURN]EAC |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Humedad relativa | 0…95 % |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…50 °C |

### Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 12,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 28,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 30,0 cm |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Paquete 1 Peso | 4,077 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 2 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 8,641 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Número SCIP | 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b |
| Regulación REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple con las Exenciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Información de exención de RoHS | Sí |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| RAEE | El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 Meses |