# Hoja de datos del producto
## Características

# MIP22312T

Enclosure, Resi9 MP, flush mounting, 3 rows of 12 modules, IP40, translucid door, 1 earth + 1 neutral terminal blocks

## Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Resi9 |
| Nombre del Producto | Resi9 MP |
| Tipo de Producto o Componente | Cofret |
| Tipo de envolvente | Envolvente modular |
| Número de módulos de 18 mm por fila | 12 |
| Número de filas horizontales | 3 |
| Tipo de Tapa Frontal | Translúcido |
| Anchura | Pared: 270 mm<br>Exterior: 294 mm |
| Alto | Pared: 478 mm<br>Exterior: 502 mm |
| Profundidad | Exterior : 18 mm<br>Pared : 80 mm<br>Total : 98 mm |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Montaje de Armario | Empotrado |
| Pasos de 9 mm | 24 |
| Número total módulos (18 mm) | 36 |
| Corriente nominal | 63 A |
| Tipo de raíl | Raíl asimétrico de 35 mm |
| Tipo de placa de montaje | Sin placa de montaje |
| Entrada de Cable | Orificios pre-cortados |
| Función de bornero | Tierra / neutro |
| Número de borneros | 1 tierra (con tornillos) con 20 outgoers<br>1 neutro (con tornillos) con 20 outgoers |
| Salientes de bloque de distribución | 2 x 16 mm² para tierra<br>2 x 16 mm² para neutro<br>9 x 10 mm² para tierra<br>9 x 10 mm² para neutro<br>9 x 6 mm² para tierra<br>9 x 6 mm² para neutro |
| Material envolvente | Parte atrás: tecnoplástico<br>Puerta: tecnoplástico<br>Cara frontal: tecnoplástico |
| Profundidad interna | 76 mm |
| Color | Cara frontal: Blanco (RAL 9003)<br>Puerta: translúcido |
| Segmento de Mercado | Pequeños Comercios<br>Residencial |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Entorno

| | |
|---|---|
| Estándares | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24 |
| Etiquetas de calidad | IMQ |
| Resistencia al fuego | Puerta: 650 °C<br>Parte atrás: 650 °C<br>Cara frontal: 650 °C |
| Grado de protección IP | IP40 |
| Grado de protección IK | IK07 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 29,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 50,200 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,939 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S04 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4 |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 40,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 8,501 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 64 |
| Paquete 3 Altura | 120,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 148,016 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Regulación REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS de la UE | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Sin mercurio | Sí |
| Información de exención de RoHS | Sí |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación | No |