Hoja de datos del producto
Características

NSYCVF165M115PF
Ventilador 165M3 / H 115V Ip54

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 165 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 193 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	75 ... 126 V
Tensión de entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	15.5 W 50 Hz 14.4 W 60 Hz
Corriente nominal	0,2 A 50 Hz 0,18 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	50…51 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Alto	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 104 mm
Dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,14 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Presión máxima	50 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación
Condiciones de Uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima Ambiente debe estar relativamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	25,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Paquete 1 Peso	1,400 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	25,500 cm
Paquete 2 Ancho	39,000 cm
Paquete 2 Longitud	58,500 cm
Paquete 2 Peso	6,920 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	124,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	120,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses