Hoja de datos del producto
Características

NSYCVF560M230PF
Ventilador 560M3/H 230V Ip54

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Rango de compatibilidad	Prisma Plus Prisma P
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 562 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 586 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	207 ... 244 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	65 W 50 Hz 80 W 60 Hz
Corriente nominal	0,29 A 50 Hz 0,35 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	59 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Alto	Externo: 336 mm
Anchura	Externo: 316 mm
Profundidad	Externo : 161 mm
Dimensiones de corte	291 x 291 mm
Peso del producto	3,2 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Presión máxima	140 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - terminales	Bornero
Grado de protección IP	IP54

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte
Condiciones de Uso	El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Ambiente debe estar relativamente limpio La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,000 cm
Paquete 1 Ancho	32,000 cm
Paquete 1 Longitud	34,000 cm
Paquete 1 Peso	3,554 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	119,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	94,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses