Hoja de datos del producto
Características

RXZE2M114M
HARMONY ESTRIBO METALICO P/RXM

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Compatibilidad del producto	Relé enchufable RXM con 2 C/O contacto[RETURN]Relé enchufable RXM con 4 C/O contacto[RETURN]Relé enchufable REXL con 2 C/O contacto[RETURN]Relé enchufable REXL con 4 C/O contacto[RETURN]Relé enchufable 782H con 4 C/O contacto
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	4 C/O

Complementario

Tensión asignada de empleo	< 250 V conforme a IEC < 300 V conforme a UL
Conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conectores torn., 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22 ... AWG 17) flexible con extr. cable Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) sólido sin extremo de cable
Forma del pin	Plano
Par de apriete	< 1 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. (panel) Enganch. (perfil DIN simétrico de 35 mm)
Longitud de pelado de cable	8 mm
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	27 mm
Peso del producto	0,055 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V
Estándares	IEC 61984
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,300 cm
Paquete 1 Ancho	2,700 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Paquete 1 Peso	55,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,800 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	14,400 cm
Paquete 2 Peso	584,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	230
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	13,694 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses