Hoja de datos del producto
Características

TMC4AQ2
CARTUCHO M241 2 S AN TENSION/ CORRIENTE

Principal

Gama de producto	Modicon M241
Tipo de Producto o Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad del producto	Modicon M241C

Complementario

Número de salida analógica	2
Tipo de salida análogica	Corriente: 4...20 mA Tensión: 0...10 V
Resolución de salida analógica	16 bits
Valor LSB	1 mV 0...10 V tensión 2 µA 4...20 mA corriente
Tipo de carga	Resistivo
Impedancia óhmica de carga	<= 500 Ohm corriente > = 2 kOhm tensión
Tiempo convers	10 ms + 1 tiempo de ciclo del controlador
Tiempo de estabilización	10 ms
Error de precisión absoluto	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
Variación de temperatura	+/- 0,006% FS / ° C
Precisión de repetición	+/- 0,5% FS
Sin linealidad	+/- 0.05% FS
Ondulación de salida	+/- 20 mV
Diafonía	80 dB
Tipo de cable	Cable blindado de par trenzado
Conexión eléctrica	1 x 1.5 mm² 1 bornero de resorte con pitch 3.5 mm ajuste para salidas y suministro
Distancia máxima de los cables entre dispositivos	Cable blindado de par trenzado: <30 m para entrada
Aislamiento	Entre salida y lógica interna a 500 V CC Sin aislamiento entre salidas
Límites tensión alimentación	20,4…28,8 V
Señalización local	PWR: 1 LED (verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso del producto	0,055 kg

Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	3,0 cm
Paquete 1 Longitud	3,5 cm
Paquete 1 Peso	74,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,042 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	432
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	44 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses