Hoja de datos del producto
Características

VCFN20GE
Int. 3P 16A Cdo.Rojo Ip55 Caja Plastica

Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys Mini-VARIO
Nombre Corto del Dispositivo	VCFN
Tipo de Producto o Componente	Seccionador de paro de emergencia
Nivel de rendimiento	De serie
Número de Polos	3P
Tipo de Control	Empuñadura
Color empuñadura	Rojo
Color frontal empuñadura	Amarillo
Cerradura con mango giratorio	1 a 3 candados 4…8 mm

Complementario

Marcado	0 - 1
Tensión asignada de empleo	690 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
Corriente térmica nominal	16 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	11 A (AC-23A) a 400 V
Potencia nominal func. en W	5,5 KW a 400 V ("AC-23") 4 kW a 400 V (AC-3)
Clase de servicio intermitente	30
Making capacity (I Rms)	200 A a 400 V "AC-21A" 200 A a 400 V AC-22A 200 A a 400 V AC-23A
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	0,5 kA a 400 V en corriente de pico
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A a 400 V 1 s
Rated conditional short-circuit current	6 KA a 400 V - fusible asociado 20 A aM 6 kA a 400 V - fusible asociado 20 A gG
Poder de corte	200 A a 400 V ("AC-21A") 200 A a 400 V (AC-22A) 200 A a 400 V (AC-23A)
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos DC-1...5 50000 Ciclos AC-21
Adaptación al aislamiento	Sí
Conexiones - terminales	Circuito de control: Conector cable(s) 4 mm² flexible con Circuito de control: Conector cable(s) 4 mm² sólido
Par de apriete	Circuito de control: 0,7 N.m - on Conector
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altura	131 mm
Ancho	82,5 mm
Profundidad	106 mm
Peso del producto	0,422 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Estándares	IEC 60947-4-1
Tratamiento de protección	TC
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	14,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	305,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,438 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	112
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	72,452 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Embalaje sostenible	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Huella de carbono (kg.eq.CO2)	28

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses