Hoja de datos del producto
Características

VW3A5506
FILTRO MODO COMUN 274,8UH 110<P<160KW

Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro de salida de modo común
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Valor de inductancia	274,8 µH
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 110…160 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared, 110…160 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 110…160 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared, 110…160 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 55…75 kW, 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 55…75 kW, 380...480 V

Complementario

Longitud cable de motor	150 M(Cable apantallado) motor: 130…160 kW 380...480 V, con 1 filtro 300 M(Cable sin apantallar) motor: 110…160 kW 380...480 V, con 1 filtro 300 M(Cable apantallado) motor: 110 kW 380...480 V, con 1 filtro 500 M(Cable apantallado) motor: 110 kW 380...480 V, con 1 filtro + VW3A5505 500 M(Cable apantallado) motor: 130…160 kW 380...480 V, con 2 filtro 1000 M(Cable sin apantallar) motor: 110…160 kW 380...480 V, con 2 filtro 150 M(Cable apantallado) motor: 75 kW 200...240 V, con 1 filtro 300 M(Cable sin apantallar) motor: 55…75 kW 200...240 V, con 1 filtro 300 M(Cable apantallado) motor: 55 kW 200...240 V, con 1 filtro 500 M(Cable apantallado) motor: 55 kW 200...240 V, con 1 filtro + VW3A5505 500 M(Cable apantallado) motor: 75 kW 200...240 V, con 2 filtro 1000 m(cable sin apantallar) motor: 55…75 kW 200...240 V, con 2 filtro
Corriente de saturación	3,6 A
Internal diameter	123,9 Mm para 3-phase cable dentro 123,9 mm para cable PE fuera
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Resistencia mecánica	Impactos clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibraciones clase 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Frecuencia de conmutación	<= 10 kHz
Frecuencia máxima de salida	100 Hz
Altura	256 mm
Ancho	191 mm
Profundidad	196 mm
Peso del producto	8,3 kg

Entorno

Humedad relativa	5…95 % sin condensación
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,500 cm
Paquete 1 Ancho	36,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 1 Peso	8,867 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	66,202 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses