Hoja de datos del producto
Características

VW3A7742
RESISTENCIA FRENA+ 28OHM 1,1KW D11/15N4

Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV341
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	28 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 11 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 15 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 11 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 15 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 3 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 7,5 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 11 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 15 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 18,5 kW 500...690 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 20 hp 600 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 25 hp 600 V ciclo medio
Ciclo de funcionamento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potencia media disponible	0,96 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Términal, conexión capacidad: <= 10 mm² ((*)) / AWG 8 para variador de velocidad Términal, conexión capacidad: <= 2,5 mm² / AWG 12 para intrrptor control temperat
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
Ancho	190 mm
Altura	570 mm
Profundidad	180 mm
Peso del producto	4,2 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…50 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,500 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	58,000 cm
Paquete 1 Peso	4,902 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	47,716 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses