

Principal

| | |
|---------------------------------|--|
| Compatibilidad de Gama | Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900 |
| Tipo de Producto o Componente | Resistor de frenado |
| Valor óhmico | 10 Ohm |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 24 V CC 250 V CA |

Complementario

| | |
|-----------------------------|--|
| Compatibilidad del producto | Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 37 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 45 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 37 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 45 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 11 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 30 kW 380...480 V ciclo medio Variador de velocidad ATV340 37 kW 380...480 V ciclo medio |
| Ciclo de funcionamiento | Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo medio (carga normal) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (carga pesada) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle |
| Potencia media disponible | 2,9 kW a 50 °C |
| Conexión eléctrica | Término, conexión capacidad: ≤ 35 mm ² / AWG 3 para variador de velocidad Término, conexión capacidad: ≤ 4 mm ² / AWG 10 para intrrptor control temperat |
| Tipo de protección | Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C |
| Ancho | 390 mm |
| Alto | 640 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Peso del producto | 9 kg |

Entorno

| | |
|--|-------------|
| Grado de Protección IP | IP20 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...50 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 26,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 40,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 65,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 10,500 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 2 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Altura | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 29,500 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|----------------------------------|--|
| Embalaje sin plástico | No |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | No |
| Regulación REACh | Declaración De REACh |
| REACh libre de SVHC | Sí |
| Directiva RoHS de la UE | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE |
| Toxic de metal pesado libre | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información de exención de RoHS | Sí |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Recuperación | No |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|