Hoja de datos del producto
Características

VW3A7753
RESISTENCIA FRENA++ 16OHM 14KW D18/30N4



Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	16 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 22 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 30 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 7,5 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 22 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 30 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 15 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 18 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 22 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 22 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 30 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 37 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 30 hp 600 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 40 hp 600 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 50 hp 600 V ciclo pesado
Ciclo de funcionamento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potencia media disponible	14 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Términal, conexión capacidad: <= 2,5 mm² / AWG 12 para intrrptor control temperat M6 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
Ancho	540 mm
Altura	605 mm
Profundidad	1060 mm
Peso del producto	48,5 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP23
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…50 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	80,000 cm
Paquete 1 Ancho	92,000 cm
Paquete 1 Longitud	120,000 cm
Paquete 1 Peso	73,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses