Hoja de datos del producto
Características

VZ1
Polo De Potencia P/ Vario V1 Ith 32A

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZ
Tipo de Producto o Componente	Polo adicional
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de Polos	1P
Tipo y composición de contactos	1 NA
Compatibilidad del producto	V1
Rango de compatibilidad	TeSys (TeSys VARIO) interruptor seccionador
Tipo de red	CC CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Adaptación al aislamiento	Sí

Complementario

Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	32 A
Corriente térmica nominal	25 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Endurancia eléctrica	100000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 6 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 10 mm² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	Circuito de alimentación: 2,1 N.m - on conexión tornillo de estribo
Alto	74 mm
Ancho	16 mm
Profundidad	35 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,700 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	44,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,674 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Sin PVC	Sí
Rendimiento del contenido halógeno	Producto sin halógeno
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	2

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses