Hoja de datos del producto
Características

VZN06
CONTACTO AUX P/MINIVARIO 1NC

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZN
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Nivel de rendimiento	De serie
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento del contacto	Rupt. prem.
Compatibilidad del producto	VN12 VN20
Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha

Complementario

Rango de compatibilidad	TeSys (TeSys VARIO) VCFN interruptor seccionador
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	6 A
Corriente térmica nominal	4 A
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos DC-11 50000 Ciclos AC-21
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 2 cable 0,75…1,5 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Conexión tornillo de estribo 2 cable 1…2,5 mm² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	0,7 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	45,5 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	39 mm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-5
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]GL[RETURN]UL
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,6 cm
Paquete 1 Peso	20,0 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,12 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado green premium	Producto de green premium
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses