Hoja de datos del producto
Características

XY2SB71
MANDO BIMANUAL CON PARO EMERG.

Principal

Gama de producto	Preventa XY2
Tipo de Producto o Componente	Estación de control de dos manos
Nombre del componente	XY2S
Compos. estación control	2 pulsadores + 1 pulsador de parada emergencia
Tipo de control de botón	1 pulsador, redondo, Rojo, 1 NC + 1 NC simultáneo 2 pulsadores, 1 NC + 1NA previo de ruptura

Complementario

Color de carcasa	Naranja RAL 2008
Acabado de superficie	Pintado
Entrada de cable	1 orificio liso para M25 2 orific. lisos para M20
Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
Código designación de los contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
Tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1 600 V conforme a UL 508 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Apertura positiva	Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
Protección contra cortocircuito	10 A gG cartucho protección de fusible conforme a EN/IEC 60269
Endurancia eléctrica	1000000 Ciclos categoría de utilización AC-15, velocidad de operado <60 cyc/mn a 120 V, 3 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización AC-15, velocidad de operado <60 cyc/mn a 230 V, 2 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización AC-15, velocidad de operado <60 cyc/mn a 24 V, 4 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización DC-13, velocidad de operado <60 cyc/mn a 110 V, 0,2 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización DC-13, velocidad de operado <60 cyc/mn a 24 V, 0,5 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
Electrical reliability	Índice fallo < 0,00000001 a 17 V, 0,005 A conforme a EN/IEC 60947-5-4 Índice fallo < 0,000001 a 5 V, 0,001 A conforme a EN/IEC 60947-5-4
Peso del producto	4 kg

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1 ISO 13851 EN 574
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2…500 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	10 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I conforme a EN/IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to EN/IEC 60529

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 Ancho	20 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	5,334 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses