



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto
Nombre del componente	"ZB2"
Tipo de Circuito Eléctrico	Circuito de control
Aplicación de bloque contactos	Velocidad única
Tipo de bloque de contactos	Único
Tipo de operador	Retorno de resorte
Compatibilidad del producto	XACA XB4 XB5
Tipo y composición de contactos	1 NC
Montaje del bloque	Montaje frontal
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta

Complementario

Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
Código designación de los contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 947-5-1 appendix A
Corriente térmica nominal	10 A
Tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-1
Resistencia máxima en los terminales	25 MOhm
Fuerza de funcionamiento	13...15 N
Protección contra cortocircuito	10 A protección de fusible por cartucho fusible tipo gC(gl)
Potencia nominal func. en W	40 W DC-13 para 1000000 Ciclos, velocidad de operado <3600 cyc/h a 120 V, carga factor = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 48 W DC-13 para 1000000 Ciclos, velocidad de operado <3600 cyc/h a 48 V, carga factor = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 65 W DC-13 para 1000000 Ciclos, velocidad de operado <3600 cyc/h a 24 V, carga factor = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1
Descripción terminales ISO n°1	(11-12)NC
Peso del producto	0,02 kg
Conexiones - terminales	Terminales abrazadera de fijac, 1 x 2.5 mm ² Con o sin terminal Terminales abrazadera de fijac, 2 x 1.5 mm ² Con o sin terminal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140
Estándares	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	14 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	15 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4 cm
Paquete 2 Ancho	14 cm
Paquete 2 Longitud	10 cm
Paquete 2 Peso	157 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,449 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------