Hoja de datos del producto
Características

DXN3014BH
Amarre Dexson T14 Blanco (35 Cm)x100 Extra TP

Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Cable tie ((*))
Sistema de instalación de cableado	Materiales para instalación
Aplicación del Dispositivo	Trabajo extra pesado
Cantidad por juego	Juego de 100
Gama	Dexson

Complementario

Condiciones de Uso	Interior
Material	PA (poliamida) 6,6
Longitud	350 mm
Tono de color	Blanco
Color	Blanco

Entorno

Normas	IEC 61084-2-1 UL 62275
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94 Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	46 cm
Paquete 1 Peso	493,8 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	2500
Paquete 2 Altura	37 cm
Paquete 2 Ancho	38 cm
Paquete 2 Longitud	30 cm
Paquete 2 Peso	7,775 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	5

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses