



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	5,5 mm Beton 5,5 mm Ziegel 5 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Minimale Bohrtiefe	40 mm
Schraubendurchmesser	3,5...5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Auszugslast: 0,04 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,6 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,5 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,15 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Praktische Belastungsfähigkeit	Auszugslast: 4 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 60 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 40 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 50 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 15 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Farbton	Rot
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	5,5 mm
Länge	35 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,00059 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	17,800 cm
VPE 1 Gewicht	0,800 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	3,800 cm

VPE 2 Breite	4,600 cm
VPE 2 Länge	18,200 cm
VPE 2 Gewicht	80,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------