



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	System M M-Smart M-Arc M-Star M-Plan glass M-Elegance M-Plan
Produkt- oder Komponententyp	Blindabdeckung
Gerätedarstellung	Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton	Aluminium
Zusätzliche Informationen	Mit Ringträger

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Klemmen
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,800 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
VPE 1 Gewicht	30,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,400 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	12,700 cm
VPE 2 Gewicht	196,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,600 cm
VPE 3 Breite	31,100 cm
VPE 3 Länge	40,100 cm
VPE 3 Gewicht	5,072 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------