## A9N26969

# Unterspannungsauslöser MNx 230V AC





#### Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MNx
[Uc] Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Mit externer Versorgung
9-mm-Raster	2

#### Zusatzmerkmale

Zasatzmentmate	
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 iDPN
	Acti 9 Acti9 C120
	Acti 9 Acti 9 C40
	Acti 9 Acti9 C60H-DC
	Acti 9 Acti9 C60NA-DC
	Acti 9 Acti9 C60PV-DC
	Acti 9 Acti 9 DPN Vigi
	Acti 9 Acti 9 DT40
	Acti 9 Acti9 DT60
	Acti 9 Acti 9 ID C40
	Acti 9 Acti 9 IDc
	Acti 9 Acti 9 ITG40
	Acti 9 Acti 9 ID
	Acti 9 Acti 9 DPN
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	73 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse Schraubklemmenleiste (unten) - 1 Kabel(n) 0,52,5 mm² - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten
Kompatibilitätscode	MNx

#### Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2550 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C

## Verpackungseinheiten

1 0	
VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	83 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,6 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	723 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	7,02 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<b>☑</b> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------