



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	UPS-Netzwerk-Managementkarten
Geliefertes Zubehör	Temperatursensor Benutzerhandbuch USB-Kabel

Abmessungen

Höhe	3,8 cm
Breite	12,1 cm
Tiefe	11,4 cm
Produktgewicht	0,09 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Konformität

Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 ICES-003
Produktzertifizierungen	AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A[RETURN]FCC Teil 15 Klasse A[RETURN]GOST[RETURN]VCCI Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Kommunikation & Management

Authentifizierung	Radius
-------------------	--------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	16,400 cm
VPE 1 Länge	24,000 cm
VPE 1 Gewicht	405,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------