



Übersicht

Ausführung	USV-Management-Zubehör mit zwei Eingängen für Trockenkontakte und einem Relaisausgang für APC USV-Management-Komponenten mit UIO-Ports, z.B. die USV-Netzwerkmanagement-Karte (AP9631) oder die Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613).
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Geliefertes Zubehör	Ethernet-Kabel Kat. 5 Benutzerhandbuch
---------------------	---

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	2,2 cm
Breite	4,52 cm
Tiefe	4,46 cm
Produktgewicht	0,05 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Konformität

Normen	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
--------	--

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 3.333 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...4572,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	25,400 cm
VPE 1 Länge	12,700 cm
VPE 1 Gewicht	140,000 g
VPE 2 Art	PAM

VPE 2 Menge	576
VPE 2 Höhe	123,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	100,000 cm
VPE 2 Gewicht	80,960 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------