



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GAC0
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Produktkompatibilität	TeSys GC TeSys GY
Montageort	Rechte Seite
Zusammensetzung des Polkontakts	1 S + 1 Ö
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A (bei 50 °C)

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V entspricht IEC 60947-5 500 V entspricht VDE 0110
Mechanische Lebensdauer	1 Mcycles
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 2,5 mm² starr Schraubklemmenleisten 2,5 mm² flexibel
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Höhe	81 mm
Breite	8,75 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	0,016 kg

Montage

Normen	IEC 60947-5
Produktzertifizierungen	CEBEC[RETURN]OVE[RETURN]VDE[RETURN]NF-USE
Schutzart (IP)	IP20 entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	<= 3.000 m ohne Leistungsminderung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,6 cm
VPE 1 Gewicht	44,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,2 cm
VPE 2 Breite	9,6 cm
VPE 2 Länge	23,0 cm

VPE 2 Gewicht	506,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	4,548 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------