



## Hauptmerkmale

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktserie                | Canalis                |
| Produkt oder Komponententyp | Stromschienenverteiler |
| Produktkompatibilität       | KBB                    |

## Zusatzmerkmale

|  |   |
|--|---|
| Geräteanwendung                        | Beleuchtung<br>Netzsteckdosenverteilung   |
| Maximales abgestrahltes Magnetfeld     | 2 pT  |
| Betriebsbemessungsspannung Ue          | 230-400 V   |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV  |
| Nennisolationsspannung Ui              | 690 V   |
| Nennbetriebsstrom Ie                   | 40 A bei 35 °C  |
| Netzwerkfrequenz                       | 50/60 Hz  |
| Nennkurzzeitstrom Icw                  | 0,94 kA   |
| Ipk-Nennstoßstrom                      | 9,6 kA  |
| Thermische Belastungsgrenze            | 900 kA <sup>2</sup> .s  |
| THDI                                   | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A  |
| Max. Spannungsabfall                   | <0,3 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge<br><0,28 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge<br><0,25 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge<br><0,22 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge |
| Montagevariante                        | Mit Schrauben   |
| Beschr. d. Sammelschiene               | Gerade Länge  |
| Sammelschienenbündelpolarität          | 3L + N + PE   |
| Anzahl Kreise                          | 1   |
| Anzahl Anzapf-Auslässe                 | 2   |
| Betätigungsart                         | Ohne  |
| Normen                                 | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 60439-2  |
| Breite                                 | 2100 mm   |
| Tiefe                                  | 51 mm   |
| Höhe                                   | 60 mm   |
| Länge                                  | 2 m   |
| Farbe                                  | White (RAL 9003)  |
| Produktgewicht                         | 1,9 kg  |
| Menge pro Satz                         | Satz à 6 Stück  |

## Montage

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Schutzart (IP)                  | IP55entsprichtEN/IEC 60529   |
| Schutzart (IK)                  | IK06 entspricht EN/IEC 62262   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...35 °C (100 % von In)<br>35...40 °C (96 % von In)<br>40...45 °C (93 % von In)<br>45...50 °C (89 % von In)<br>50...55 °C (85 % von In) |

## Packing Units

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Verpackungstyp VPE1           | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 3,5 kg    |
| Höhe VPE1                     | 5,1 cm    |
| Breite VPE1                   | 6 cm      |
| Länge VPE1                    | 210 cm    |
| Verpackungstyp VPE2           | BB1       |
| Inhaltsmenge VPE2             | 6         |
| Gewicht VPE2                  | 22 kg     |
| Höhe VPE2                     | 13 cm     |
| Breite VPE2                   | 16 cm     |
| Länge VPE2                    | 214 cm    |
| Verpackungstyp VPE3           | PAL       |
| Inhaltsmenge VPE3             | 72        |
| Gewicht VPE3                  | 295,88 kg |
| Höhe VPE3                     | 51 cm     |
| Breite VPE3                   | 64 cm     |
| Länge VPE3                    | 220 cm    |

## Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei                            | Ja  |
| Enthält Halogene                    | Halogenfreies Produkt   |

## Contractual warranty

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|