
Produktdatenblatt Eigenschaften

KSB160DD411

KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE für 4p. Compact NSX Stecktechnik





Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KS Stromschienenverteiler
Angebotstyp	Advanced
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom le	160 A bei 35 °C
Schutzfunktionen	Leistungsschalter: Compact NSX100 Leistungsschalter: Compact NSX160
Geliefertes Zubehör	Leistungsschalter separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
[Llimp] Pomosoungo Stoff anannungofootiakoit	6.8 kV
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,0 KV
Nennisolationsspannung Ui	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steuerungstyp	Verlängerter Drehgriff
Elektrische Verbindung	Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 70 mm² flexibel Gecrimpter Kabelschuh - ISO32 - Kabel: 70 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Anzahl von Öffnungen	1 Öffnung für Stützdurchführungsplatte FL21
Normen	IEC 61439-6
	IEC 61439-1
Gehäusematerial	Metall
Breite	450 mm
Tiefe	310 mm
Tiefe (Tür offen)	727 mm
Produktgewicht	15 kg

Montage

Erdungssystem	TT	
	TN-S	
	IT	
Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529	
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	37,9 cm	
VPE 1 Breite	46,1 cm	
VPE 1 Länge	46,4 cm	
VPE 1 Gewicht	16,0 kg	
VPE 2 Art	P12	
VPE 2 Menge	4	
VPE 2 Höhe	97,0 cm	
VPE 2 Breite	80,0 cm	
VPE 2 Länge	120,0 cm	
VPE 2 Gewicht	84,0 kg	

Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt
☑ REACh-Deklaration
Konform mit Ausnahmen
Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
Ğ √Ja
[™] Produktumweltprofil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------