
# KSB250ZV1

# KS Befestigung, 250A, Bauendstütze für vertikalen Verlauf





# Hauptmerkmale

•	
Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Fußstütze
Produktkompatibilität	KS
Montage der Befestigungsvorr.	Befestigt an Bau-Endstützen am 1. Verbindungsblock
Max. Last	680 kg

#### Zusatzmerkmale

Befestigungszubehör	
250,0 A	
Vertikal	
275 mm	
225,5 mm	
200 mm	
4,5 kg	
	250,0 A  Vertikal  275 mm  225,5 mm  200 mm

#### Montage

Montage	
Normen	IEC 61439-6
	IEC 60439-2

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,000 cm
VPE 1 Breite	27,500 cm
VPE 1 Länge	44,500 cm
VPE 1 Gewicht	5,590 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	85,000 cm
VPE 2 Breite	62,000 cm
VPE 2 Länge	92,000 cm
VPE 2 Gewicht	176,000 kg

# Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <sup>™</sup> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<b>₫</b> Ja
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months