LA1DY20

Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss





Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1
Kompatible Produktfamilie	TeSys D CAD[RETURN]TeSys D LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F[RETURN]TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D
Montageort	Vorne
Zusammensetzung des Polkontakts	2 Pole für die Durchgängigkeit des Erdungsschirms 2 S (gekapselt)
Bedienung der Kontakte	Unverzögert
[Ue] Betriebsbemessungsspann	125 V AC für geschützter Kontakt ոսմֆ V DC für geschützter Kontakt
[le] Betriebsbemessungstrom	0,1 A
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 60947-5-1
Normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETU

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	5 Mcycles
Min. Schaltstrom	1 mA
Min. Schaltspannung	5 V
Isolierwiderstand	> 10 MOhm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 12,5 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 12,5 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 12,5 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 12,5 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 12,5 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 12,5 mm²fest
[M] Anzugsdrehmoment	1,7 Nm - mit Schraubenzieher flach Ø 6 1,7 Nm - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2 1,7 Nm - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Höhe	48 mm
Breite	44 mm
Tiefe	39 mm
Produktgewicht	0,04 kg
Menge pro Satz	Satz à 2

Montage

Raue Umgebungsbedingungen
IP2x entspricht IEC 60529
TH entspricht IEC 60068
-2570 °C
-2570 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	4,8 cm
VPE 1 Länge	5,2 cm
VPE 1 Gewicht	63,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	5,0 cm
VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	26,0 cm
VPE 2 Gewicht	633,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,383 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform E-EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------