Produktdatenblatt
Eigenschaften

LULC08
CANopen-Kommunikationsmodul, für TeSys U, 24 V DC

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUL
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Produktkompatibilität	LUCA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB
Geräteanwendung	Kommunikation
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys U LUB Grundgerät mit einer Drehrichtung TeSys TeSys U LU2B Grundgerät mit zwei Drehrichtungen

Zusatzmerkmale

Main function available	Kommunikationsmodul
Montagemodus	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Physikalische Schnittstelle	9-polige SUB-D-Buchse
Bustyp	CANopen
Kommunikationsprotokoll	CAN2.0A CAN2.B
Adressierung	1 - 127
Leistungsaufnahme	1,5 mA bei 24 V DC 20 - 28 V
Digitaler Eingang	Positiv bei 24 V DC - 7 mA
Reaktionszeit	10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 0 10 ms +/- 30 % Wechsel zu Stellung 1
Eingangstyp	Ohmsch
Anzahl von Ausgängen	2 für den Spulenbetrieb des Motorabgangs 1
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	<= 500 mA
Schutzart	Sicherung gL 2 A
Schaltstromleistung	0,5 mA bei 24 V
Lokale Signalisierung	3 LEDs Frontplatte
Anschlussraster	3,81 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,14…1 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,14…1 mm²fest ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,25…0,5 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel 0,25…1 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,14…0,5 mm²fest ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,14…0,75 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,25…0,34 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel 0,5 mm²flexibel mit Kabelende
Zugehöriger Kabeltyp	AWG 26 - AWG 16
[M] Anzugsdrehmoment	0,2…0,25 Nm2,5 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Normen	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,900 cm
VPE 1 Breite	4,900 cm
VPE 1 Länge	11,300 cm
VPE 1 Gewicht	104,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,923 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months