



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPact
Baureihe	ComPact NSX100 - 250 ComPact NSX100 - 250 DC
Produkt- oder Komponententyp	Auslöseeinheit
Name des Auslösers	TM-D
Auslöser-Technologie	Thermomagnetisch
Kompatible Produktfamilie	ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX100 DC
Geräteanwendung	Verteilung
Number of poles	4P
Beschreibung der geschützten Pole	4t
Neutralposition	Links
Schutzfunktionen des Auslösers	LI
Schutzart	L : für Überlastschutz (thermisch) I : für Kurzschlusschutz (magnetisch)
Trip unit rated current	40 A bei 40 °C
[Ue]	690 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung	750 V DC
Netzwerktyp	AC DC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Einstellbar
Einstellbereich langzeitverzögerter Kurzschlusschutz [Ir]	0,7 - 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixiert
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S bei 1,5 x In 15 s bei 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fest
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	500 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixiert
Erdschlussschutz	Ohne
Neutral protection settings	1 x Ir (4t)

Montage

Normen	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marine
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,8 cm
VPE 1 Breite	9,8 cm
VPE 1 Länge	15,0 cm
VPE 1 Gewicht	548,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	23
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	13,019 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------