



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Radio frequency identification XG
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Teilebezeichnung	Modbus geschirmter vorverdrahteter M12 Stecker
Zubehör / Zielkategorie	Anzapfkasten Modbus/Uni-Telway-Netz
Kabellänge	10 m

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	TCSAMT31FP TSXSCA50
Elektrische Verbindung	1 Buchse M12 gerade Codierung A Blanke Drähte
Farbe	Schwarz
Produktgewicht	0,52 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	608,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,750 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Verdrahtungsplan

Modbus-Verbindungen



Pinnr.		Signal
1	-	Ableitung (Modbus-SHLD)
2	Rot	+ 24 VDC
3	Schwarz	0 V/Modbus-GND
4	Weiß	D0
5	Blau	D1
Anschlussgehäuse		Schirmung