



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Radio frequency identification XG
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Teilebezeichnung	Modbus geschirmter vorverdrahteter M12 Stecker
Zubehör / Zielkategorie	Modbus/Uni-Telway-Netz Anzapfkasten
Kabellänge	5 m

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	TSXSACA50 TCSAMT31FP
Elektrische Verbindung	1 Buchse M12 gerade Codierung A Blanke Drähte
Farbe	Schwarz
Produktgewicht	0,27 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	19,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	307,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,877 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja


Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months

Verdrahtungsplan

Modbus-Verbindungen



Pinnr.		Signal
1	-	Ableitung (Modbus-SHLD)
2	Rot	+ 24 VDC
3	Schwarz	0 V/Modbus-GND
4	Weiß	D0
5	Blau	D1
Anschlussgehäuse		Schirmung