Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3A3422
Analog-Encoder-Schnittstellenmodul

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Analog-Encoder-Schnittstellenmodul
Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV340 Altivar Prozess ATV900 Altivar Prozess Modular
Encoder-Typ	SinCos Hiperface 1 Vpp
Nennhilfsspannung [UH,nom]	5 V DC (Spannungsgrenzen: 4,75…5,25 V) 12 V DC (Spannungsgrenzen: 11,4…12,6 V) 24 V DC (Spannungsgrenzen: 22,8…25,2 V)

Zusatzmerkmale

Max. Versorgungsstrom	0,25 A bei 5 V DC 0,1 A bei 12 V DC 0,05 A bei 24 V DC
Schutzart	Überlastschutz Kurzschlussschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	100 m
Max. Betriebsfrequenz	100 kHz
Eingangssignal	Daten+, Daten-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Ausgangssignal	Data+, Data-
Anschlusstyp	1 Buchse hochdicht SUB-D 15
Produktgewicht	0,15 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,6 cm
VPE 1 Breite	13 cm
VPE 1 Länge	19 cm
VPE 1 Gewicht	151 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,025 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Rücknahme	No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	107

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate