



### Hauptmerkmale

Produktserie	Altivar
Produkt oder Komponententyp	Kommunikationsmodul

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess Modular Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe Altivar Maschine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Produktkompatibilität	Lexium 32
Kommunikationsprotokoll	EtherCAT
Elektrische Verbindung	2 Stecker RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit	100 MBit/s
Maximale Leitungslänge zwischen Geräten	100 m für 100 MBit/s
Adressierung	Logik-Adressierung Knoten-Adressierung Positions-Adressierung
Kommunikations-Service	PDO und SDO Support Antriebsprofil CiA 402 Geschwindigkeitsmodus entspricht IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen über EtherCAT (CoE)
Displaytyp	1 LED für Eingangsstatus 1 LED für RUN 1 LED für Fehler 1 LED für Ausgangsstatus

### Montage

Normen	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	60,0 g
Höhe VPE1	6,3 cm
Breite VPE1	4,5 cm
Länge VPE1	9 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	100
Gewicht VPE2	6,58 kg
Höhe VPE2	30 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------