



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Lexium 32M
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess Modular Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe Altivar Maschine ATV320 Altivar Prozess ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Kommunikationsprotokoll	EtherCAT
Elektrische Verbindung	2 Stecker RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit	100 MBit/s
Max. Leitungslänge zwischen Geräten	100 m für 100 MBit/s
Adressierung	Logik-Adressierung Knoten-Adressierung Positions-Adressierung
Kommunikations-Service	PDO und SDO Support Antriebsprofil CiA 402 Geschwindigkeitsmodus entspricht IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen über EtherCAT (CoE)
Displaytyp	1 LED für Eingangsstatus 1 LED für BETRIEB 1 LED für Fehler 1 LED für Ausgangsstatus

Montage

Normen	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,300 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	61,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,580 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------